

# Portier vidéo IP 3 boutons d'appel avec lecteur de badge RFID

R20B-S-3

- Interphone vidéo IP anti-vandalisme à monter en surface
- Appareil photo 2 Mpx | Audio bidirectionnel clair Crystal Clear
- Ouverture avec cartes MF/EM et NFC | 2 relais
- 3 appartements | TCP/IP, PoE, SIP Standard
- Maintenance sur le Cloud
- Connexion du moniteur et des platines via le Cloud



## Données Techniques

Modèle	R20B-3B
Contrôle d'Accès	Ouverture de porte avec cartes MF 13.56MHz, NFC et EM RFID 125KHz avec registres
Capacité d'utilisateurs RFID	5000 utilisateurs
Clavier	3 boutons d'appel mécaniques avec éclairage LED configurable
Sortie de relais	2 pour serrures principales, Wiegand et RS485
Entrées	2 entrées par bouton-poussoir
Accès distant	Application mobile SmartPlus ou configuration via navigateur web
Capteur d'image	1/2.7" 2 Megapixel CMOS avec capteur infrarouge et de lumière
Angle de vue	110°(H) / 58°(V)
Résolution de caméra	1920x1080 - 25fps / CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
Encodage vidéo	H.264 et H.265
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur à réduction de bruit et technologie Crystal Clear Audio
Format audio	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261), G.711a, G.711μ, G.729, G.722
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP
Mode de fonctionnement	Réseau local et/ou via Cloud sur différents réseaux
Mises à jour du firmware	À distance sur le Cloud via compte installateur ou sur le navigateur localement
Matériel	Alliage d'aluminium
Degré de protection	IP65
Temp. fonctionnement	-30° C ~ +65° C
Dimensions	185 (H) x 85 (L) x 24 (Pr) mm
Alimentation	DC 12 V / 1000 mA max. / PoE IEEE802.3af
Poids	800 g